

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
 Full Interface

IPC-T102-A-L



NEW

تومان ۲,۳۴۳,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
 Full Interface

IPC-B102-A-L



NEW

تومان ۲,۳۴۳,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2, 0.02 Lux
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67
 منبع تغذیه: (MAX:8W) (802.3af)

IPC-T102-A-JP



JUST POE

تومان ۳,۰۳۹,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2, 0.02 Lux
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67
 منبع تغذیه: (MAX:8W) (802.3af)

IPC-B102-A-JP



JUST POE

تومان ۳,۰۳۹,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2, 0.02 Lux
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67

IPC-T102-A



Rials

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2, 0.02 Lux
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67

IPC-B102-A



Rials

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.0008 Lux Super S.Light
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67 و دکمه Reset

IPC-T312-AS-LED



تومان ۴,۳۶۶,۸۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.0008 Lux Super S.Light
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67 و دکمه Reset

IPC-B312-AS-LED



تومان ۴,۳۶۶,۸۰۰

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2560x1440 (25 fps) 4MP
 لنز : fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: 0.02 Lux, F2
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67
 منبع تغذیه: (MAX:8W) (802.3af)

IPC-T104-A-JP



JUST POE

----- Rials

حداکثر رزولوشن: 2560x1440 (25 fps) 4MP
 لنز : fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: 0.02 Lux, F2
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67
 منبع تغذیه: (MAX:8W) (802.3af)

IPC-B104-A-JP



JUST POE

----- Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
 لنز : 2.8mm Fix
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67، دکمه Reset
 منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)

IPC-T204-AS-JP



JUST POE

تومان ۲,۳۴۳,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
 لنز : 2.8mm Fix
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67، دکمه Reset
 منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)

IPC-B204-AS-JP



JUST POE

تومان ۴,۳۵۹,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 Lux S.Light
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-T214M-AS



----- Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 Lux S.Light
 دید در شب: 50 m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-B214M-AS



----- Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 لنز : fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 Lux StarLight
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-T314M-AS-LED



تومان ۵,۹۴۰,۰۰۰

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 لنز : fix 4.0 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 Lux StarLight
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-B314M-AS-LED



تومان ۵,۹۵۰,۸۰۰

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP
 لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: StarLight 0.002 Lux، F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 دکمه تنظیم مجدد Reset
 جنس بدنه: فلز IP67

IPC-T215MB-ZAS



تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25fps)5MP
 لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: StarLight 0.002 LUX، F1.6
 دید در شب: 80m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120db
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز، IP67، دکمه Reset، Full Interface

IPC-B215MB-ZAS-I



تومان ۱۰,۶۸۰,۰۰۰

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: 0.01 Lux، F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-T218M-AS



تومان ۱۱,۰۷۹,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: 0.01 Lux، F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



تومان ۱۱,۰۷۹,۶۰۰

حداکثر رزولوشن: 2560x1440(25fps)4MP
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: S.Light 0.002 LUX، F1.6
 دید در شب: 2Warmlight:15m/30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120db
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67، دکمه Reset

IPC-T214-AS-DL



----- Riads

PTZ

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP

بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x

قابلیت تشخیص و طبقه‌بندی انسان و خودرو

حداقل روشنایی: F1.5, 0.001 Lux Star Light

دید در شب: 120m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: 140dB WDR

پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire

جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42223XL



تومان ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP

بزرگنمایی اپتیکال: ۲۵x - دیجیتال: ۱۶x

قابلیت تشخیص و طبقه‌بندی انسان و خودرو

حداقل روشنایی: F1.5, 0.001 Lux Star Light

دید در شب: 150m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: 140dB WDR

پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire

جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42225X



تومان ۲۹,۴۰۰,۰۰۰

حداکثر رزولوشن: 2592X1520(20fps)5MP

بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x

سیستم مانیتورینگ هوشمند / تشخیص چهره

حداقل روشنایی: F1.5, 0.001 Lux Star Light

دید در شب: 150m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: 140dB WDR

پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire

جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD45223XL



تومان ۳۴,۲۶۰,۰۰۰

NVR

ورودی حداکثر ۵ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP

پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

دارای تقویم شمسی

NV-0511



----- Rials

ورودی حداکثر 10 کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP

پهنای باند: In 60Mbps Out 40Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

دارای تقویم شمسی

NV-1011



----- Rials

ورودی حداکثر ۱۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP

پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps

خروجی همزمان: HDMI (2K), VGA

رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

دارای تقویم شمسی

NV-1021



تومان ۶,۶۷۸,۰۰۰

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP

پهنای باند: In 80Mbps Out 80Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

دارای تقویم شمسی

NV-2041



تومان ۸,۲۱۴,۰۰۰

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP

پهنای باند: In 120Mbps, Out 100Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

دارای تقویم شمسی

NV-2042



تومان ۱۱,۹۶۱,۶۰۰

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP

پهنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps

۱۶ پورت POE (10/100 Mbps)

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

دارای تقویم شمسی

NV-2042-16P



تومان ۲۱,۶۸۲,۸۰۰

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP

پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps

دارای تقویم شمسی, JBOD, RAID0/1/5/6/10

NV-4054



تومان ۳۵,۹۵۲,۰۰۰

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP

پهنای باند: In 200Mbps, Out 200Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA

رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps

دارای تقویم شمسی

NV-4044



تومان ۲۲,۸۶۰,۰۰۰